

# Produktinformation

## LVT Design Planke



FLOOR

 Produkt	<b>LVT DESIGN PLANKE EIR</b>
Linie	<b>WOOD LINE EIR FISCHGRÄT</b>
Dekore	<b>Achat, Aventurin, Axinit, Selenit, Serafin</b>
Abmessung	<b>2,5 x 153 x 765 mm</b>
Nutzschicht	<b>0,55 mm (100% reines Vinyl, kein Recyclingmaterial)</b>
Weichmacherart	<b>DOTP (phthalatfrei)</b>
Oberfläche	<b>synchrongeprägt (EIR)</b>
Kanten	<b>vierseitig gefast (Microfase)</b>
Beanspruchungsklasse	<b>33/42 (Garantie 25 / 10 Jahre -&gt; Privater / Gewerblicher Bereich)</b>
Belagsart (EN 649)	<b>Heterogene Kunststoffplanke PVC (feuchtraumgeeignet)</b>
Paketinhalt	<b>2,809 m<sup>2</sup> (24 Elemente)</b>
Flächengewicht pro m <sup>2</sup>	<b>5 kg.</b>
Klebstoffempfehlung	<b>WAKOL D 3318 / kerakoll R3 Plus (Zahnung A2)</b>
Wärmedurchlasswiderstand (EN 12664)	<b>~ 0,012 m<sup>2</sup> K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)</b>
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	<b>Bfl-S1</b>
Formaldehydklasse	<b>E1</b>
Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	<b>&lt; 0,05 ppm</b>
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	<b>&lt; 300 ppm</b>
Dimensionsstabilität (EN 434:1994)	<b>0,1%; 0,06 mm quer</b>
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	<b>Klasse DS (Rutschhemmung nach DIN 51130 = R10)</b>
Verschleißgruppe (EN660-2:1999; EN649-2011)	<b>Gruppe T</b>
Stuhlrolleneignung (ISO 4918)	<b>Geeignet, Typ W, EN 12529</b>
Lichtechtheit (EN20105:BO2 A)	<b>&gt; 6</b>
Elektrostatisches Verhalten (EN 433)	<b>0,3 kV</b>

Unsere Produktlinie LVT Design Planke wird analog den Dekoren unserer SPC Design Diele hergestellt. Produktspezifisch findet die Herstellung auf einer anderen Fertigungslinie statt. Geringe Farbabweichungen, Glanzgradunterschiede, sowie leichte Strukturabweichungen sind möglich.

# Produktinformation LVT Design Planke



Achat



Aventurin



Axinit



Selenit



Serafin