

Produktinformation

Unterkonstruktion Lärche europäisch



Produkt	Unterkonstruktion
Holzart	Lärche europäisch
Botanische Bezeichnung	Larix decidua
Kennzeichnung (DIN13556)	LADC
Herkunft	Europa
Oberfläche	vierseitig-gehobelt
Dauerhaftigkeitsklasse (DIN EN 350-2)	II-III (dauerhaft bis mäßig)
Profil	vierseitig glatt
Kanten	gerundet
Abmessung	44x68 mm / 90x90 mm
Länge	3000 / 4000 / 5000 mm
Paketinhalt	lose
Gewicht pro lfm.	44x68 mm ca. 1,8 kg.; 90x90 mm ca. 4,7 kg. (ca. 580 kg./m ³)
Holzfeuchte	ca. 14-16% (technisch getrocknet)



Sortierung	A/B
Äste	zulässig
Splint	Vorhanden
Risse	holztypische Haar- und Trocknungsrisse erlaubt
Pinholes	im Prinzip frei
Harzgallen	Erlaubt
Farbunterschiede	natürliche zulässig
Holztypische Besonderheiten	natürliche Querkrümmung möglich



Unterkonstruktion
Lärche europäisch
44 x 68 mm

Unterkonstruktion
Lärche europäisch
90 x 90 mm