

Produktinformation

Stabparkett Eiche



FLOOR



Produkt	Stabparkett
Holzart	Eiche europäisch
Botanische Bezeichnung	Quercus robur
Kennzeichnung (DIN13556)	QCXE
Herkunft	Europa
Verbindung	Nut & Feder
Produktionsnorm	analog DIN EN 13226
Kanten	Scharfkantig (als Anfertigungsware auch gefast)
Abmessung	22 x 70 x 500 mm (als Anfertigungsware auch Länge 300-450 mm)
Paketinhalt	1,400 m ² (linke und rechte Stäbe im Paket gemischt)
Flächengewicht pro m ²	15 kg.
Holzfeuchte	ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,105 m ² K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Cfl-S1
Formaldehydklasse	E1
Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	< 0,05 ppm
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 300 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	kein Nachweis erforderlich



Sortierung	Selekt	Natur	Rustikal
Erscheinungsbild	harmonisch	ruhig	ausdrucksstark
Äste	Im Prinzip astrein, vereinzelt nur kleine Punktäste bis ca. 3 mm zulässig	vereinzelt kleine Punktäste bis ca. 4-8 mm zulässig	zulässig
Risse	im Prinzip frei	im Prinzip frei	im Prinzip frei
Splint	im Prinzip frei	im Prinzip frei	gesunder Splint zulässig
Farbunterschiede	leichte, natürliche zulässig	natürliche zulässig	zulässig

Sortierungsbilder zu unserem Produkt finden Sie auf der nächsten Seite.

Produktinformation

Stabparkett Eiche



Eiche Selekt



Eiche Natur



Eiche Rustikal

Das Naturprodukt Holz ist einzigartig in seiner Form und Beschaffenheit. Struktur- und Farbunterschiede unterstreichen seine Individualität und stellen keinen Mangel dar. Mit unserer langjährigen Erfahrung und der Liebe zum Holz sind wir stets bestrebt Ihnen ein einwandfreies Produkt zu liefern. Gänzlich können wir vereinzelte Sortier- und Produktionsfehler nicht ausschließen, welche jedoch 5% der Liefermenge nicht überschreiten.

