

# Produktinformation

## Massivholzdiele Eiche angeräuchert



FLOOR



Produkt	Massivholzdiele (als Anfertigungsware auch Fischgrät 90°)
Holzart	Eiche europäisch angeräuchert
Botanische Bezeichnung	Quercus robur
Kennzeichnung (DIN13556)	QCXE
Herkunft	Europa
Verbindung	Nut & Feder
Produktionsnorm	analog DIN EN 13629
Kanten	gefast
Abmessung	20 x 140 / 160 / 180 / 200 x 600-2200 mm (System 2200 mm)
Paketinhalt	1,540 m <sup>2</sup> / 1,760 m <sup>2</sup> / 1,980 / 2,200 m <sup>2</sup>
Flächengewicht pro m <sup>2</sup>	15 kg.
Holzfeuchte	ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,105 m <sup>2</sup> K/W Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Cfl-S1
Formaldehydklasse	E1
Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	< 0,05 ppm
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 300 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	kein Nachweis erforderlich



Sortierung	Eleganz	Natur	Markant
Erscheinungsbild	harmonisch	ruhig	lebhaft
Äste	Punktäste, vereinzelt ca. 3-10 mm zulässig	gesunde Äste ca. 20- 35 mm (kleinster Durchmesser)	Äste, sowie Kantenäste zulässig
Risse	im Prinzip frei	im Prinzip frei	im Prinzip frei
Haarrisse	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig
Splint	im Prinzip frei	im Prinzip frei	gesunder Splint max. 5% zulässig
Farbunterschiede	leichte, natürliche zulässig	natürliche zulässig	zulässig

Eindringtiefe der Anräucherung ca. 0,5-1 mm. Bitte beachten Sie auch unser Merkblatt „Informationen Räuchern“.  
Sortierungsbilder zu unserem Produkt finden Sie auf der nächsten Seite.

# Produktinformation

## Massivholzdielen Eiche angeräuchert

MSEFO

FLOOR



Eiche angeräuchert Eleganz



Eiche angeräuchert Natur



Eiche angeräuchert Markant

Das Naturprodukt Holz ist einzigartig in seiner Form und Beschaffenheit. Struktur- und Farbunterschiede unterstreichen seine Individualität und stellen keinen Mangel dar. Mit unserer langjährigen Erfahrung und der Liebe zum Holz sind wir stets bestrebt Ihnen ein einwandfreies Produkt zu liefern. Gänzlich können wir vereinzelte Sortier- und Produktionsfehler nicht ausschließen, welche jedoch 5% der Liefermenge nicht überschreiten.

