

# Produktinformation

## LVT Design Planke EIR



|                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                                        | <b>LVT DESIGN PLANKE EIR</b>                                                |
| Linie                                          | <b>Klebeplanke</b>                                                          |
| Dekore                                         | <b>Achat, Aventurin, Spinell, Opal, Serafin, Axinit</b>                     |
| Abmessung                                      | <b>2,5 x 228 x 1524 mm</b>                                                  |
| Nutzschicht                                    | <b>0,55 mm (100% reines Vinyl, kein Recyclingmaterial)</b>                  |
| Weichmacherart                                 | <b>DOTP (phthalatfrei)</b>                                                  |
| Oberfläche                                     | <b>synchrongeprägt (EIR)</b>                                                |
| Kanten                                         | <b>vierseitig gefast (Microfase)</b>                                        |
| Beanspruchungsklasse                           | <b>33/42 (Garantie 25 / 10 Jahre -&gt; Privater / Gewerblicher Bereich)</b> |
| Belagsart<br>(EN 649)                          | <b>Heterogene Kunststoffplanke PVC (feuchtraumgeeignet)</b>                 |
| Paketinhalt                                    | <b>4,865 m² (14 Elemente)</b>                                               |
| Flächengewicht pro m²                          | <b>5 kg.</b>                                                                |
| Klebstoffempfehlung                            | <b>kerakoll R3 Plus (Zahnung A2)</b>                                        |
| Wärmedurchlasswiderstand<br>(EN 12664)         | <b>~ 0,012 m² K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)</b>              |
| Brandverhalten<br>(DIN EN 13501-1)             | <b>Bfl-S1</b>                                                               |
| Formaldehydklasse                              | <b>E1</b>                                                                   |
| Formaldehydemissionen<br>(DIN EN 171-1)        | <b>&lt; 0,05 ppm</b>                                                        |
| VOC-Emissionen<br>(AgBB-Schema)                | <b>&lt; 300 ppm</b>                                                         |
| Dimensionsstabilität<br>(EN 434:1994)          | <b>0,1%; 0,06 mm quer</b>                                                   |
| Rutschbeständigkeit<br>(EN 13893)              | <b>Klasse DS (Rutschhemmung nach DIN 51130 = R10)</b>                       |
| Verschleißgruppe<br>(EN660-2:1999; EN649-2011) | <b>Gruppe T</b>                                                             |
| Stuhlrolleneignung<br>(ISO 4918)               | <b>Geeignet, Typ W, EN 12529</b>                                            |
| Lichteinheit<br>(EN20105:BO2 A)                | <b>&gt; 6</b>                                                               |
| Elektrostatisches Verhalten<br>(EN 433)        | <b>0,06 mm</b>                                                              |

Unsere Produktlinie LVT Design Planke wird analog den Dekoren unserer SPC Design Diele hergestellt. Produktspezifisch findet die Herstellung auf einer anderen Fertigungslinie statt. Geringe Farbabweichungen, Glanzgradunterschiede, sowie leichte Strukturabweichungen sind möglich.

# Produktinformation

## LVT Design Planke EIR

**MSEFO**  
FLOOR



Achat



Aventurin



Spinell



Opal



Serafin



Axinit