

Produktinformationen Räuchern

Räuchern ist eine der ältesten Methoden zur Haltbarmachung von Lebensmitteln. Diese Behandlung wird auch bei der Oberflächenveredelung von Parkett und Dielenböden verwendet, vor allem bei der Holzart Eiche. Durch eine chemische Reaktion von Ammoniak und der Gerbsäure, einen Inhaltsstoff der Eiche verändert sich die Farbe je nach Intensität der Räucherung von einem hellen Brauntönen zu einem warmen bis dunkelbraunen Farbton. Dieses Verfahren wird auch verwendet um die Optik der nicht mehr am Markt vorhandenen Mooreiche zu erzielen.

Beim Räuchern unterscheidet man zwischen dem Anräuchern und dem Kernräuchern.

Anräuchern: Hier handelt es sich um eine leichte Räucherung (i.d.R. 12-24 Stunden). Die Eindringtiefe der Räucherung in das Holz beträgt ca. 0,5-1 mm, hierdurch ergibt sich ein brauner, warmer Farbton. Die Eindringtiefe bitte auch bei Renovierungen, sowie beim Schleifen beachten!

Kernräuchern: Hier handelt es sich um eine intensive Räucherung (i.d.R. 10-14 Tage). Hier wird das Holz „durch und durch“ kerngeräuchert, dies erzielt einen sehr dunklen Farbton.

(Hinweis: Trotz massiver Räucherung kann z.B. bei Massivholzdielen im inneren des Brettes ein heller Kern verbleiben).

Farbgebung: Die natürlichen Farbunterschiede im Holz werden durch das Räuchern noch intensiver und machen diesen zu einem sehr individuellen Boden.

Verlegung: Achten Sie darauf das nicht geräucherte Hölzer, welche sich in unmittelbarer Nähe zum geräucherten Parkett befinden verfärben können. Grundierungen und Parkettklebstoffe welche zum Verlegen verwendet werden müssen für den Einsatz von geräuchertem Parkett freigegeben sein. Wenn Sie noch einen leichten Geruch von Ammoniak wahrnehmen achten Sie auf ausreichende Belüftung der Räume. Dieser Geruch verflüchtigt sich in der Regel nach kurzer Zeit.

Oberflächenveredelung: Sie haben die Option von uns werkseitig auf die geräucherte Oberfläche einen Ölauftrag zu erhalten, unsere Öle sind kompatibel zur Räucherung. Wenn Sie bauseits lackieren oder ölen müssen auch hier die verwendeten Produkte freigegeben sein.

Stand: V100220

Betriebsstätte / Lieferadresse:

MEFO FLOOR GmbH & Co. KG
Obere Altach 1
97475 Zeil am Main
Telefonnr.: +49 (0) 9524 30 35 06-10
Faxnr.: +49 (0) 9524 30 35 06-19
E-Mail: info@mefofloor.de
Homepage: www.mefofloor.de

Hauptsitz:

MEFO FLOOR GmbH & Co. KG
Schlüsselstraße 2a
96047 Bamberg
HRA 12565, Registergericht Bamberg
Steuernummer: 207/168/63809
USt-IdNr.: DE326005855

Persönlich haftender Gesellschafter:
MC Management GmbH
HRB 9675, Registergericht Bamberg
Geschäftsführer:
Marco Meßbacher, Christian Förster

Bankverbindung:
Raiffeisen-Volksbank Haßberge e.G.
SWIFT-Code: GENODEF1HAS
IBAN: DE70 7936 3151 0000 0992 10

