

# Produktinformation

## Fertigparkett 3-lagig

### Eiche<sup>3</sup> Fischgrät



F L O O R



|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Produkt                              | <b>Fertigparkett 3-lagig Fischgrät 45°</b>  |
| Holzart                              | <b>Eiche europäisch</b>   |
| Botanische Bezeichnung               | <b>Quercus robur</b>  |
| Kennzeichnung (DIN13556)             | <b>QCXE</b>   |
| Herkunft                             | <b>Europa</b>   |
| Aufbau                               | <b>Nutzschicht ca. 3,8 mm Eiche / Mittellage 7 mm Eiche / Gegenzug 3,2 mm Eiche</b> |
| Verbindung                           | <b>Nut &amp; Feder</b>  |
| Produktionsnorm                      | <b>analog DIN EN 13489</b>  |
| Kanten                               | <b>gefast</b>   |
| Abmessung                            | <b>14 x 90 x 700 mm / 14 x 146 x 660 mm</b>   |
| Paketinhalt                          | <b>0,504 m<sup>2</sup> / 0,771 m<sup>2</sup> (linke &amp; rechte Stäbe)</b>         |
| Flächengewicht pro m <sup>2</sup>    | <b>9,5 kg.</b>  |
| Holzfeuchte                          | <b>ca. 9%</b>   |
| Wärmedurchlasswiderstand             | <b>~ 0,100 m<sup>2</sup> K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)</b>           |
| Brandverhalten (DIN EN 13501-1)      | <b>Dfl-S1 (mit FR-System von RMC Cfl-S1)</b>  |
| Formaldehydklasse                    | <b>E1</b>   |
| Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1) | <b>&lt; 0,05 ppm</b>  |
| VOC-Emissionen (AgBB-Schema)         | <b>&lt; 300 ppm</b>   |
| Dauerhaftigkeit (biologisch)         | <b>Gebrauchsklasse 1</b>  |
| Rutschbeständigkeit (EN 13893)       | <b>kein Nachweis erforderlich</b>   |



| Sortierung       | Eleganz-Natur   | Markant                          |
|------------------|---|----------------------------------|
| Erscheinungsbild | harmonisch bis ruhig  | lebhaft                          |
| Äste             | Punktäste und gesunde Äste ca. 5-30 mm (kleinster Durchmesser) zulässig | Äste, sowie Kantenäste zulässig  |
| Risse            | im Prinzip frei   | im Prinzip frei                  |
| Haarrisse        | vereinzelt zulässig   | vereinzelt zulässig              |
| Splint           | im Prinzip frei   | gesunder Splint max. 5% zulässig |
| Farbunterschiede | natürliche zulässig   | zulässig                         |
| Spachtelfarbe    | -   | braun                            |

Sortierungsbilder zu unserem Produkt finden Sie auf der nächsten Seite.

# Produktinformation

## Fertigparkett 3-lagig

### Eiche<sup>3</sup> Fischgrät



Eiche Eleganz-Natur (Abbildung 90°)



Eiche Markant (Abbildung 90°)

Das Naturprodukt Holz ist einzigartig in seiner Form und Beschaffenheit. Struktur- und Farbunterschiede unterstreichen seine Individualität und stellen keinen Mangel dar. Mit unserer langjährigen Erfahrung und der Liebe zum Holz sind wir stets bestrebt Ihnen ein einwandfreies Produkt zu liefern. Gänzlich können wir vereinzelte Sortier- und Produktionsfehler nicht ausschließen, welche

