



Produktinformation

Fertigparkett 2-Schicht

Eiche - Designelemente

 Produkt	Fertigparkett 2-Schicht Designelemente Karree
Holzart	Eiche europäisch
Botanische Bezeichnung	Quercus robur
Kennzeichnung (DIN13556)	QCXE
Herkunft	Europa
Aufbau	Nutzschicht ca. 4 mm Eiche / Gegenzug 11 mm Birke Multiplex
Verbindung	Nut/Nut mit Fremdfeder
Produktionsnorm	analog DIN EN 13489
Kanten	gefast
Abmessung	15 x 95 x 219,4 mm
Paketinhalt	auf Anfrage
Flächengewicht pro m ²	8 kg.
Holzfeuchte	ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,100 m ² K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Dfl-S1 (mit FR-System von RMC Cfl-S1)
Formaldehydklasse	E1
Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	< 0,05 ppm
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 300 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	kein Nachweis erforderlich

 Sortierung	Eleganz-Natur
Erscheinungsbild	harmonisch-ruhig
Äste	Äste bis ca. 25 mm
Risse	im Prinzip frei
Haarrisse	vereinzelt zulässig
Splint	im Prinzip frei
Farbunterschiede	leichte, natürliche zulässig
Spachtelfarbe	braun

Sortierungsbilder zu unserem Produkt finden Sie auf der nächsten Seite.

Produktinformation

Fertigparkett 2-Schicht

Eiche - Designelemente



Eiche Eleganz/Natur Karree



Eiche Eleganz/Natur Karree II

Das Naturprodukt Holz ist einzigartig in seiner Form und Beschaffenheit. Struktur- und Farbunterschiede unterstreichen seine Individualität und stellen keinen Mangel dar. Mit unserer langjährigen Erfahrung und der Liebe zum Holz sind wir stets bestrebt Ihnen ein einwandfreies Produkt zu liefern. Gänzlich können wir vereinzelte Sortier- und Produktionsfehler nicht ausschließen, welche jedoch 5% der Liefermenge nicht überschreiten.

